

Rollei

Rock Solid Carbon Tripod Alpha XL



Uživatelská příručka
(Česky)

www.Rollei.cz



A Systém aretace nohou stativu

1. Pootočením o polovinu otáčky po směru hodinových ručiček uvolníte sekci stativové nohy pro povytažení / zasunutí.
2. Pootočením proti směru hodinových ručiček sekci stativové nohy zaaretujete.

B Nastavení úhlu stativové nohy

1. Vytáhněte aretační knoflík a nastavte požadovaný úhel stativové nohy
2. Stativ umožňuje zvolit tři různé přednastavené úhly pro různé účely. Po nastavení požadované pozice stiskněte aretační knoflík pro zafixování.

C Vyrovnávací základna s 3/8" a 1/4" napojením.

D Změna gumové nohy na hroty

1. Uvolněte vytočením gumový hrot
2. Našroubujte kovový špičatý hrot a utáhněte.

Obecná informace:

- Pracovní teplotní rozsah: -40 ° C do +100 ° C
- Stativ lze použít v mořské vodě
- Je-li to nutné, použijte jemný ručník s jemným saponátem na čištění uzamykacího systému a kluzných částí.
- Je-li to nutné, použijte běžné mazací oleje nebo voskový olej.



Obsah balení:

1. Vyrovnávací základna s 3/8" a 1/4" napojením.
2. Aretační knoflík nastavení úhlu nohy.
3. Nohy stativu.
4. Zámek sekce stativové nohy.
5. Hroty.
6. Podložky k hrotům do terénu.
7. - 8. Nářadí

Specifikace

Hmotnost (bez stativové hlavy)	3420 g
Max. výška	195 cm
Min. výška	12 cm
Složená výška	68 cm
Max. zatížení stativu	60 kg
Počet sekcí nohy	4
Průměr sekcí nohou	40, 36, 32, 28 mm
Materiál	karbon

Rollei

www.Rollei.cz

www.Rollei.cz

[Facebook.com/RolleiCZ](https://www.facebook.com/RolleiCZ)

www.Rollei.de

www.Rollei.com

